



RACER MOTARD 4T SAE 20W-50 JASO MA - API SL

LUBRICANTE PARA MOTOCICLETAS CUATRO TIEMPOS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nuestras sedes:

Sede Principal Medellín: Carrera 45 # 24 - 42.

CEDI Medellín: Carrera 44 # 26-56.

Sede Dosquebradas: C.C. Metropolitano, Bodega C201.

CEDI Montería: San Jerónimo Centro Logístico, Calle B - Bodega 01.

Teléfono: 60 (4) 322 07 46

e-mail: info@baselubricantes.com

INDUSTRIA COLOMBIANA

13 de abril de 2023

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RACER 4T SAE 20W-50 JASO MA - API SL es un producto especializado para motocicletas de cuatro tiempos, brinda una excelente protección de las piezas contra el desgaste permitiendo además una conducción suave con la máxima transmisión de potencia. Está desarrollado con aceite de alto índice de viscosidad y aditivos para el perfecto funcionamiento del motor.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Efectiva protección del sistema integrado: motor, transmisión y embrague.
- ✓ Cambios de marcha más suaves.
- ✓ Óptima lubricación en el arranque en frío.
- ✓ Ayuda el deslizamiento del embrague y las vibraciones.

3. APLICACIONES

- ✓ Cualquier tipo de motocicleta de cuatro tiempos que requiera aceite lubricante para el sistema integrado (motor, transmisión y embrague).

4. NIVEL DE CALIDAD

JASO MA.

5. ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- ✓ API SL

6. PROPIEDADES TÉCNICAS

Tabla 1. Propiedades técnicas de interés del producto.

RACER 4T SAE 20W-50 JASO MA - API SL			
Propiedad	Unidad	Normativa	Valor¹
Densidad @15°C	kg/l	ASTM D4052	0,89
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	130,00
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	- 27,00
Viscosidad cinemática @ 40°C	cSt	ASTM D445	156,00
Viscosidad cinemática @ 100°C	cSt	ASTM D445	18,00

¹Los datos reportados son valores típicos y no son especificaciones del producto en mención. Se pueden presentar pequeñas variaciones en los valores durante la fabricación, que no afectarán el desempeño del producto.

7. RECOMENDACIÓN

RACER 4T SAE 20W-50 JASO MA - API SL está desarrollado para cumplir las exigencias de funcionamiento del motor. No se requiere aditivación extra.

8. SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

RACER 4T SAE 20W-50 JASO MA - API SL presenta riesgos mínimos para la salud o la seguridad siempre y cuando se siguen apropiadamente las recomendaciones de uso del producto y se mantienen buenos estándares de higiene personal. Evite el contacto con la piel, utilice guantes impermeables con el aceite usado. Tras contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Proteja el medio ambiente. Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargar dentro de los desagües, la tierra o el agua. Para más información, remítase a la hoja de seguridad del producto.

9. SOPORTE TÉCNICO

Cualquier tipo de consulta respecto a aplicaciones no cubiertas en este documento no dude en realizarlas a su proveedor de **RACER**.

